

## Servoperl royal rapide

Mortier à joints semi-fin coloré, à prise rapide, flexible, hydrofuge, haute résistance, et résistant à la saleté

- utilisation en intérieur/extérieur, y compris planchers chauffants et bassins immergés\*
- application de 1 à 10 mm
- hydrofuge, flexible et résistant à la saleté
- bonne tenue aux agents de nettoyage et l'abrasion
- évite le creusement des joints
- résistant aux bases et aux acides\*
- idéal pour céramiques rectifiées
- adapté au lavage à haute pression
- antibactérien / antifongique
- bonne tenue aux efflorescences
- \* Consulter notre service technique / voir tableau de résistance aux acides



### Définition

Mortier à joints coloré semi-fin à prise rapide (de classement CG2 WA selon la norme CEN 13888), hydrofuge, flexible, haute résistance, à base de ciments spéciaux haute densité enrichis en résines synthétiques. Le **Servoperl royal rapide** présente après durcissement, un excellent aspect fini ainsi qu'une résistance élevée aux agressions extérieures (agents de nettoyage, saumures et bases, abrasions diverses, y compris lavage à haute pression). Grâce à une mise en œuvre aisée et à un processus de prise accéléré, le creusement des joints lors du nettoyage est évité. Le **Servoperl royal rapide** ne grille pas et peut être utilisé (de 1 à 10 mm de large) en intérieur, en extérieur, locaux humides y compris bassins immergés hors ambiance saline, ainsi que sur sols chauffants, cloisons en plaques de plâtre, béton cellulaire, et tout autre support soumis à des déformations d'ordre thermique ou mécanique. Il est tout particulièrement adapté pour des revêtements grès cérame (y compris grès cérame rectifié), pâte de verre, ardoise et autres pierres naturelles polies telles que granit, gneiss.