

Servoflex MCF

Mortier-colle fluide amélioré et déformable

- Certificat "Certifié CSTB" no. 118 MC 325
- consistance variable, fluide ou épaisse
- semi allégé
- de classement C2 S1 G F
- pour usage en intérieur, extérieur / sol, mur (version épaisse)
- pose en simple encollage possible (sol)
- jusqu'à 10 000 cm² en intérieur
- applicable jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- durcissement accéléré



Définition

Mortier-colle gris amélioré et déformable, classé C2 S1 G F, à consistance variable (fluide ou épaisse) et durcissement accéléré. Destiné à une pose en intérieur et extérieur, sol (pose en simple encollage possible) et mur (version épaisse) pour des épaisseurs d'application allant jusqu'à 20 mm (en sol). Le **Servoflex MCF** est destiné à coller des revêtements céramiques de moyenne et grande taille (1,00 x 1,00 m suivant CPT grands formats) tels que grès émaillé, grès cérame (y compris ceux du groupe Bla) ainsi que des revêtements en pierres naturelles non translucides, sur des supports comme balcons, terrasses, chapes liquides à base de sulfate de calcium ou ciment. Convient également à la pose sur chapes anhydrites et anciens revêtements céramiques, ainsi que sur tout type de plancher chauffant, y compris P.R.E. (voir CPT plancher chauffant rayonnant électrique). Grâce à son durcissement accéléré, permet le passage piétons et le jointoiement après env. 4 heures.